



Technisches Merkblatt



DOGA-PERLA

Renovier- und Weissputzfarbe (auf Silikonbasis)

Art. Nr. 3002.50

Anwendung:

Für alle Innenflächen, **speziell auf Weissputz**, streich u. rollfertig. Auch auf Gips, Kalk-, zementgebundenem Abrieb, Beton, Kalksandstein und auf bestehende Kunstharzmattefarbanstriche, Dispersionsfarbanstriche, Kalkfarban- und Mineralfarbanstriche. Nicht geeignet auf alte Leimfarbanstriche.

Eigenschaften:

- sehr gutes Deckvermögen "Klasse 1"
- hoch scheuerbeständig "Klasse 2"
- ansatzfrei (auch im Streiflicht und beim Aus- und Nachbessern)
- tuchmatt
- geruchsarm
- mit mineralischen Rohstoffen aufgebaut (sehr bewohnerfreundlich)
- lange Offenzeit

Technische Daten:

Nassabriebbeständigkeit nach DIN 13300 Kl. 2
Trockendeckvermögen nach DIN 13300 Kl. 1
Glanzgrad: Stumpfmatt,
Dichte = 1.44

Verdünnung:

1. Anstrich mit max. 5% Wasser

Verarbeitungstemperatur:

nicht unter +5° Celsius

Trockenzeit:

ca. 4 - 6 Stunden je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Ausgiebigkeit:

ca. 6m² pro lt auf glattem Untergrund

Liefereinheiten:

Gebinde à 20 kg

Farbtöne:

weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S-0300, NCS S-0500,
NCS S-1000, lichtweiss

Informationen:

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Mögliche Gefahren siehe Sicherheitsdatenblatt.

Decken- und Wandfarbe
